



Model		SB 70	SB 100	SB 150	SB200	SB 250	SB 300	SB 400	SB 500
Peso escavatore Carrier weight Poids de l'engin porteur Trägergewicht Peso excavadora	t lb	0,5-2,5 11/55	1,2-3,5 26/77	1,5-4,5 33/99	2,5-6,5 55/14,3	3,0-8,0 66/17,6	4,5-9,0 99/19,8	6,0-11 132/242	8,0-11 176/242
Peso martello Weight Poids Gewicht Peso	kg lb	70 155	100 220	145 320	190 419	250 551	320 706	430 948	540 1191
<b>A</b>	mm inch	583 22	666 26	666 26	869 34	869 34	904 35	1135 44	1135 44
<b>B</b>	mm inch	308 12	315 12	335 13	355 13	380 14	375 14	458 18	511 20
Diametro dell'utensile Chisel diameter Diamètre de l'outil Meisseldurchmesser Diámetro del puntero	mm inch	40 1,5	45 1,7	48 1,8	55 2,1	65 2,5	75 2,9	80 3,1	90 3,5
Portata olio rich. Required oil supply Débit d'huile nécessaire Erforderliche Ölmenge Caudal del aceite	l/min gpm	13-20 3,4-5,3	15-30 4-8	18-40 4,7-10,5	25-55 6,6-14,5	30-60 7,9-15,8	50-70 13,2-18,5	75-90 19,8-23,7	85-110 22,5-29
Pressione dell'olio regolata al martello Oil pressure adjusted to the hammer Pression de l'huile vers le marteau Betriebsdruck Presión del aceite en el martillo	bar psi	100 1450	110 1595	110 1595	130 1885	140 2030	160 2320	150 2175	150 2175
Numero dei colpi / min. Blows per minute Coups par minute Schlagzahl / Min. Número de golpes/min.	/min	800-1750	800-2300	800-2000	900-1900	850-1800	600-1500	500-1300	600-1200
Energia del colpo Energy per blow Energie par coup Schlagzahl/ Energia del golpe	J	280	400	580	750	950	1200	1700	2300
Contropressione max Max. back pressure Contre-pression maxi Max. Gegendruck Contrapresión max.	bar psi	30 435	30 435	30 435	30 435	30 435	30 435	30 435	30 435
Diametro tubo entrata Inner diam. IN hose Diam. intérieur tuyau H.P. Innendurchm. Hammervorlauf Diam. interior manquera presión	inch inch	1/2" 1/2"	1/2" 1/2"	1/2" 1/2"	1/2" 1/2"	1/2" 1/2"	3/4" 3/4"	3/4" 3/4"	3/4" 3/4"
Diametro tubo uscita Inner diam. OUT hose Diam. intérieur tuyau B.P. Innendurchm. Hammerrücklauf Diam. interior manquera retorno	inch inch	1/2" 1/2"	1/2" 1/2"	1/2" 1/2"	1/2" 1/2"	1/2" 1/2"	3/4" 3/4"	3/4" 3/4"	3/4" 3/4"